

ENDUIDO INTERIOR

Código: 7220

Descripción

Producto de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana

Usos

El enduido se aplica sobre superficies interiores de yeso, concreto o mampostería nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea

Vehículo

Polímero vinílico en dispersión acuosa.

Pigmento

Cargas inertes.

Características Físicas

Peso Específico: 1,66 gr/cm³

Rendimiento: 3 m² por litro por mano aprox.

Color: Blanco

Secado Tacto: 2 horas

Repintado Mínimo: 8 horas.

Repintado Máximo: Sin límite.

Limpieza y Dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

Presentación: 1 - 4 - 10 - 20 - 200 Lts.

Producto no inflamable.

Aplicación: Pincel – Rodillo.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Tratamiento del sustrato:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grutitud, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador Concentrado **L-600** adecuadamente diluido (3 partes de agua por 1 de producto). Para eliminar imperfecciones, nivelar o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar Enduido Plástico **L-300** con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Fijador Sellador sobre las zonas enduidas. En superficies de hierro aplicar una mano de Antióxido al cromato. En madera sin pintar acondicionar la superficie con Fondo Blanco para Maderas.

Consideraciones de Seguridad:

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable

[CENTRO DE INTOXICACIONES: \(54-11\) 4962-6666/2247 4658-7777](#)

