

FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO

Código: 7220

Descripción

Producto acuoso incoloro

Usos

Desarrollado para ser aplicado sobre concreto o mampostería con el fin de sellar superficies porosas y fijar partículas de las mismas, minimizando la absorción característica de este tipo de sustrato. Es la base sobre la cual se aplicara la pintura de terminacion

Vehículo

Polimero vinílico en dispersión acuosa.

Preparacion

En paredes nuevas por cada 1lt. de fijador agregar 2,5 litros de agua, y en paredes viejas por cada 1lt de fijador 3 litros de agua

Características Físicas

Peso Específico: 1,02 gr/cm³

Rendimiento: 9 m² por litro por mano aprox.

Color: Incoloro

Secado Tacto: 2 horas

Repintado Mínimo: 8 horas.

Repintado Máximo: Sin limite.

Limpieza y Dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

Presentación: 1 - 4 - 10 – 20 - 200 Lts.

Producto no inflamable.

Aplicación: Pincel – Rodillo.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Tratamiento del sustrato:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grutitud, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador Concentrado **L-600** adecuadamente diluido (3 partes de agua por 1 de producto). Para eliminar imperfecciones, nivelar o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar Enduido Plástico **L-300** con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Fijador Sellador sobre las zonas enduidas. En superficies de hierro aplicar una mano de Antióxido al cromato. En madera sin pintar acondicionar la superficie con Fondo Blanco para Maderas.

Consideraciones de Seguridad:

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable

[CENTRO DE INTOXICACIONES: \(54-11\) 4962-6666/2247 4658-7777](#)

