

Látex Lavable Interior / Exterior

Código: 7200

Descripción

Pintura de terminación para uso interior y exterior lavable que proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a la intemperie y a los lavados.

Usos

Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, paneles, etc. También puede utilizarse sobre madera y sustratos ferrosos previamente tratados. Tiene buena resistencia a la abrasión húmeda, lo que permite el lavado de las superficies pintadas.

Vehículo

Polímero acrílico, de alta calidad, en dispersión acuosa.

Pigmento

Dióxido de titanio, cargas inertes y aditivos antihongos

Características Físicas

Peso Específico: 1,30 gr/cm³

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano aprox.

Color: Blanco (Permite ser coloreado con entonadores universales)

Brillo: Mate. LAVABLE

Numero de manos aconsejadas: 2.

Secado Tacto: 30 minutos.

Repintado Mínimo: 3 horas.

Repintado Máximo: Sin limite. Remover la pintura mal adherida y limpiar bien la superficie antes de repintar

Limpieza y Dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

Presentación: 1 - 4 - 10 - 20 - 200 Lts.

Producto no inflamable.

Aplicación: Pincel – Rodillo.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Tratamiento del sustrato:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, gritud, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador Concentrado **L-600** adecuadamente diluido (3 partes de agua por 1 de producto). Para eliminar imperfecciones, nivelar o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar Enduido Plástico **L-300** con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Fijador Sellador sobre las zonas enduidas. En superficies de hierro aplicar una mano de Antióxido al cromato. En madera sin pintar acondicionar la superficie con Fondo Blanco para Maderas.

Consideraciones de Seguridad:

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

