

# TINTA POLIURETANICA

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Material para el teñido de maderas . Pueden ser al uso, semiconcentradas o concentradas. Tambien se pueden colorear tanto fondos como acabados

## COLORES

ROBLE - WENGUE - CEDRO - CAOBA - NOGAL - CEREZO - NEGRA - CAMELO -

## PRESENTACION

20 LTS

10 LTS

5 LTS

1 LT.

## SEDURIDAD E HIGIENE

### 1.- Identificación del Producto

#### Composición Química:

Material a base de Neozapon y solventes

### 2.- Identificación de los peligros para la salud:

No se encontró ningún peligro específico con su utilización normal

### 3.- Primeros auxilios:

## CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

**Por inhalación:** Mover la persona afectada hacia un lugar ventilado. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. En caso de paro respiratorio. Avisar al médico.

**Por contacto con la piel:** Lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Consultar con el médico. Quitar inmediatamente la ropa, zapatos y otros elementos contaminados. Lavar muy bien antes de reusar.

**Por contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con agua, durante 15 minutos por lo menos. Consultar con el médico.

**Por ingestión:** NO provocar vómitos. Consultar con el médico.

#### 4.- Medidas contra incendios:

- **Medios de extinción:** Extintidores de anhídrido carbónico, o de espuma, o de polvo químico ABC
- **Medios de extinción inadecuados:** S / D

**Precaución personal:** Usar elementos de protección adecuados como aparatos de respiración autónomos de presión positiva y protección ocular.

#### 5.- Medidas en caso de derrame accidental:

- Tratar al producto como líquido inflamable, manteniendo alejado del mismo equipo o elementos que produzcan calor, chispas y llamas.
- Evitar que el producto llegue a alcantarillas, zanjias o cloacas.
- Proteger al personal de los vapores. Proveer de ventilación adecuada al lugar del derrame; evitar que supere los límites permitidos.
- Utilizar mascarar contra vapores orgánicos.
- Utilizar anteojos de seguridad, guantes de goma y calzado adecuado.
- Absorber lo derramado con arcillas inertes, tierra o arena, disponer en recipientes adecuados.
- Restos de resinas pueden eliminarse con agua caliente y detergente.
- La disposición de los recipientes debe realizarse observando las disposiciones dictadas por las autoridades.
- Evacuar y circunscribir el área afectada.

#### 6.- Manipulación y almacenamiento:

##### **Manipulación:**

- Evitar el contacto con el cuerpo y respirar sus vapores.
- Usar recipientes cerrados y rotulados adecuadamente.
- Conectar a tierra bombas eléctricas
- Adoptar medidas generales contra la acumulación de cargas electrostática

##### **Almacenaje:**

- En recipientes cerrados, ubicados en lugares frescos y oscuros.
- Colocar lejos de materiales incompatibles.

#### 7.- Control de exposición / Protección individual:

##### **Protección personal**

- **Anteojos:** Usar anteojos de seguridad.
- **Guantes:** Usar guantes de goma u otro material resistente.
- **Respiración:** Usar mascarar con cartucho para vapores orgánicos aprobados.
- **Piel:** Usar elementos necesarios para evitar el contacto con la piel.

##### **Consideraciones en el lugar de trabajo**

- **Ventilación:** Es preferible el uso de extractores, aunque es aceptable ventilación mecánica.
- **Equipamiento:** Se recomienda la instalación de duchas y lavaderos de ojos.
- **Instalaciones:** Limpié los equipos de trabajo con solventes adecuado.

